



Démonte-pneus semi-automatique pour roues moto, scooters & VTT

Démonte-pneus semi-automatique avec bras articulé pour roues moto, scooters & VTT avec jantes de 6" à 24" (diamètre maxi. roue 1010 mm./39", largeur maxi. roue 240mm./9,5").

Principales caractéristiques



Bike
Pour roues motorcycle



Semiautomatic
Modèle avec commandes à 3 pédales, bras vertical fixe, bras horizontal articulé et bras opérateur avec descente manuelle et blocage par levier.



6"-24"
Il permet d'opérer sur de pneus de 6" à 24".



Jaw Clamping
Le blocage de la jante se produit par 4 mors ou clavettes de serrage opposés, qui sont actionnés par de vérins pneumatiques branchés à la pédale de commande.



Blade Bead Breaking
Décollage par pelle traditionnelle, avec roue en verticale.



Description

Démonte-pneus semi-automatique avec bras articulé, indiqué pour roues moto, scooters & VTT avec jantes de 6" à 24" (diamètre maxi. roue 1010 mm./39", largeur maxi. roue 240mm./9,5").

Fonctions

- Bras vertical robuste, bras horizontal pivotant avec bras opérateur de \varnothing 36 mm;
- Verin détalonneur de \varnothing 200 mm à double effet;
- Châssis renforcé;
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 12 mm conçu spécialement pour **roues moto**;
- Outil de montage avec protections en plastique pour jantes en alliage;
- Plateau centreur avec mors réglables en 4 positions différentes de blocage: 6"-13", 10"-17", 14"-21", 17"-24";
- Deux vérins de blocage puissants garantissent une force de blocage constante;
- Dispositif de gonflage par pédale (en option);
- Possibilité de montage du Press Arm ECO (en option).

Données Techniques

Blocage jante (externe)	6" - 24"
Diamètre maxi. roue	1010 mm (39")
Largeur maxi. roue	240 mm (9,5")
Force vérin décolleur à 10 bar	30800 N
Pression de service	10 bar (145 Psi)
Alimentation	400V-3ph 220V-1ph
Puissance moteur	0,55 kW (3ph)
Vitesse de rotation	7 rpm (3ph)
Pression de gonflage du pneu préréglée maxi.	3,5 bar (50 Psi)
Poids net	175 Kg
Encombrement global	1110 x 960 x 1710 mm



Équipement standard



QCBM (9238544)
Jeu de remplacement rapide de la pelle à décoller pour S 116 Bike et S226 Bike, comprenant une pelle de décollage plus large pour pneus moto plus grands



ATV-ADM (9215704)
Jeu de 4 adaptateurs pour le blocage de roues moto avec mors majorés, hauteur majorée.



MOTO-ADM (9215664)
Jeu de 4 adaptateurs pour le blocage de roues moto avec mors majorés, hauteur standard



SHIM (9215390)
Jeu de 4 cales pour mors de blocage majorés (seulement pour **MOTO-ADM** et **ATV-ADM**)



QCKM (9218323)
Bras opérateur hexagonal avec système de remplacement rapide pour outils de montage/démontage de roues moto



SHSM (9215383)
Outil de montage/démontage standard avec moyeu pour remplacement rapide (seulement en combinaison avec **QCKM**).



PHSM (9215386)
Outil de montage/démontage en plastique avec moyeu pour remplacement rapide (seulement en combinaison avec **QCKM**).



GHSM (9215385)
Outil de montage/démontage pour jantes 6"-12" avec moyeu pour remplacement rapide (seulement en combinaison avec **QCKM**)



KHSM (9215387)
Outil de montage/démontage pour jantes 4" avec moyeu pour remplacement rapide (seulement en combinaison avec **QCKM**).



PA ECO (9236722)
PRESS ARM ECO, Bras d'appoint pour faciliter les opérations de montage/ démontage de pneus rabaisés et UHP



BAR-G (9298185)
Pistolet de gonflage CE



PSI-G (9299684)
Pistolet de gonflage Extra-CE



PED-G (9236373)
Dispositif de gonflage par pédale



HD (9208633)
Outil presse-talon manuel



PAD (9237711)
Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible



CPC (9214251)
Cône Presseur pour le blocage de pneus RUN FLAT de l'extérieur



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.