



Démonte-pneus super-automatique racing avec bras vertical basculant et deux bras d'appoint

Démonte-pneus super-automatique racing avec bras vertical basculant pour roues avec jante de 10" à 28". Equipé des deux bras d'appoint pour faciliter les opérations de montage/démontage des pneus ainsi que de dispositif « PO System » pour éviter le coingage de la pelle décolle-talons pendant la phase de décollage du talon.



Resistance Under Stress Coefficient (**RUSC**) donne une idée du niveau de robustesse d'un démonte-pneus, en ce qui concerne la force contre les types différents de stress impliqués par les opérations de montage/démontage de pneus. Voulez vous en savoir de plus sur le RUSC? [Cliquez ici !](#)

Approuvé par



(*) Version disponible sur demande

Principales caractéristiques



Car

Pour roues voiture



Superautomatic

Modèle avec commandes à 4 pédales, bras vertical basculant, bras horizontal coulissant et bras opérateur avec descente automatique et blocage par bouton-poussoir.



10"-28"

Il permet d'opérer sur de pneus de 10" à 28".



Racing

Démonte-pneu avec châssis majoré (racing).



Jaw Clamping

Le blocage de la jante se produit par 4 mors ou clavettes de serrage opposés, qui sont actionnés par de vérins pneumatiques branchés à la pédale de commande.



Wheel clamping with adjustable jaws

Ce système permet d'augmenter le champ de blocage du plateau centreur jusqu'à maxi. 4", en agissant sur le positionnement des patins, sans mettre en danger la fiabilité et la durée...



Blade Bead Breaking

Décollage par pelle traditionnelle, avec roue en verticale.



Press Arm

Pour simplifier les opérations de montage/démontage du deuxième talon sur les pneus ultra-rabaissés ou Run flat.



Help

Système qui simplifie l'opération de montage/démontage en tenant le pneu pressé et en simplifiant l'introduction du levier décolle-talons.



PO System

Dispositif breveté GIULIANO pour éviter que la pelle décolleur reste encastrée entre la jante et le pneu pendant l'opération de décollage.

Giuliano Industrial S.p.A.

Ce document est de propriété Giuliano Industrial S.p.A. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



Two speed chuck

Mandrin centreur pneumatique à deux vitesses de rotation, qui permet d'adapter la vitesse au genre d'opération à exécuter, afin d'augmenter le niveau d'efficacité et de sécurité...



Description

Démonte-pneus super-automatique racing avec bras vertical basculant pour roues avec jante de 10" à 28" (diamètre maxi. roue 1100 mm./43", largeur maxi. roue 415mm./16"). Le S228 PRO DUO est le produit de pointe de la gamme des démonte-pneus super automatiques S228 qui regroupe, en plus des fonctions du modèle de base, **deux bras d'appoint indépendants** permettant d'utiliser **deux pressions différentes** pour les deux outil, en **modulant l'effort de façon optimale**. Cette solution permet de travailler plus aisément et plus rapidement sur les deux côtés du pneu. Le dispositif « PO System » permet d'éviter le coinçage de la pelle décolle-talons pendant la phase de décollage du talon.

Recommandé pour ateliers gérant des volumes élevés et spécialisés sur les pneus Racing, Run Flat et Uhp.

Fonctions

- Bras vertical robuste, bras horizontal pivotant avec bras opérateur de Ø 41 mm;
- Verin détalonneur de Ø 200 mm à double effet;
- Châssis et bras vertical renforcés;
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 14 mm avec griffes de blocage réglables (**brevet Giuliano**);
- Tête de montage conçue pour les **pneus standards** ainsi que pour les **pneus à profil rabaissé**;
- Double vitesse de rotation par pédale;
- Dispositif de gonflage par pédale (standard);
- Réglage de l'angle de la pelle décolle-talon;
- Equipé des bras d'appoint Help et Press Arm (standard);
- Possibilité de montage du système de collage rapide du talon sur pneus tubeless (en option);
- Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide;
- Dispositif « PO System » permettant d'éviter le coinçage de la pelle décolle-talons dans la jante (**brevet Giuliano**);
- **Système robotisé** pour positionnement/blocage du bras operateur.

WDK: Version disponible sur demande

Données Techniques

Blocage jante (externe)	10" - 26" Par griffes de blocage réglables
Blocage jante (interne)	12" - 28" Par griffes de blocage réglables
Diamètre maxi. roue	1100 mm (43")
Largeur maxi. roue	415 mm (16")
Force vérin décolleur à 10 bar	30800 N
Pression de service	10 bar (145 Psi)
Alimentation	400V - 3ph / 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph / 2 speed
Puissance moteur	0,8/1,1 kW (3ph)
Vitesse de rotation	7-14 rpm
Pression de gonflage du pneu préréglée maxi.	3,5 bar (50 Psi)
Poids net	390 Kg
Encombrement global	1950 x 1890 x 2040 mm



Équipement standard



PED-G (9236373)

Dispositif de gonflage par pédale



PA (9215940)

PRESS ARM3, Bras d'appoint pour faciliter les opérations de montage/ démontage de pneus rabaissés et UHP



HELP (9236416)

HELP 4, Bras d'appoint pour faciliter les opérations de montage/démontage de pneus rabaissés et UHP



AWF (9213425)

Filtre air avec régulateur de pression et manomètre CE

**G-CLAMP** (9217471)

KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.

**RJP** (9236282)

Jeu de protections revêtues en caoutchouc pour mors de blocage

**T1** (9217472)

Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier

**T2** (9217473)

Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium

**T3** (9217474)

Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants

**LB** (9216805)

Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.

**GUN 1** (9236658)

Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless.

**ORJP** (9216166)

Jeu de protections en caoutchouc pour le blocage de la jante de l'intérieur par mors traditionnels

**MOTO-AD** (9235081)

Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues moto et motocycles 6" - 24" avec blocage par vis.

**ATV-AD** (9235082)

Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues HARLEY DAVIDSON, hauteur majorée, pour roues 6" - 24" avec blocage par vis.

**QCK** (9208996)

Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (composé par un outil en plastique et un moyeu à monter sur l'outil en dotation au démonte-pneus)

**SHS** (9209086)

Outil de montage/démontage pour pneus souples avec jante en acier, inclusif du moyeu pour remplacement rapide (**QCK**)

**AHS** (9213611)

Outil de montage/démontage roues avec rais bombés, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).

**EHS** (9235009)

Outil de montage/démontage roues avec jante en fer et moyeu central bombé, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).

**GHS** (9212850)

Outil de montage/démontage roues 6"-12" avec extension pour bras opérateur

**QX** (9243338)

QX est un dispositif qui permet le montage/démontage de pneus traditionnels, rabaissés et Run Flat sans l'emploi du levier décolle-talons. **Brevet** exclusif GIULIANO, il reproduit fidèlement le mouvement...

**QXHS** (9230814)

Jeu d'adaptateur pour installation **QX** sur le jeu de remplacement rapide(**QCK**).

**QX-AD** (9232767)

Gabarit de réglage pour installation **QX**, **QX Plus** and système "**LeverNoLever**"

**TPP 5** (9234453)

Jeu de 10 protections avant en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"

**TPP 4** (9234452)

Jeu de 10 protections arrière en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"



S 228 PRO DUO

Accessoires en option



HD (9208633)
Outil presse-talon manuel



PAD (9237711)
Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible



CPC (9214251)
Cône Presseur pour le blocage de pneus RUN FLAT de l'extérieur



UHP1 (9238553)
Kit Run Flat UHP



WL 6 (9242824)
Positionneur de roue pneumatique



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.