



AR6X - 15.18 HT
 AR6X - 15.23 HT
 AR6X - 21.23 HT
 AR6X - 15.23 HTF
 AR6X-21.21 HTF




MAX bar
180÷230



MAX l/h
900÷1260



kW
5.0÷9.3



Flanged pressure unloader /
 Valvola di regolazione flangiata



Elastic coupling /
 Giunto Elastico
 AR6X-15.23HTF | AR6X-21.21HTF



Optional hose reel /
 Avvolgitubo opzionale







AR6X-15.23HTF

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

Professional hot water high pressure washer
 Stainless steel cover
 Sturdy frame and rubber wheels for a better maneuverability
 Pressure regulation valve
 Minor leak PCB detector on request
 Rear castor wheel on request
 Flame monitoring sensor on request
 Water tank (4 l) on request
 Built-in detergent suction on request
 High pressure detergent injector on request

*Idropulitrice professionale ad acqua calda
 Copertura in acciaio inox
 Telaio robusto e ruote con battistrada in gomma per una maggiore maneggevolezza
 Regolazione pressione
 A richiesta scheda microperdite
 A richiesta ruota pivotante posteriore
 A richiesta sensore controllo fiamma
 A richiesta vaschetta acqua (4 l)
 A richiesta kit eiettore detergente
 A richiesta erogatore detergente alta pressione*

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

MODEL	 MAX				 MAX									 NET
	bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	V	Hz	°C Max	kg
AR6X-15.18HT	180	150	2610	1740	900	237	5,5	4	5	1450	50	400 3~	110	159
AR6X-15.23HT	230	200	3335	2900	900	237	7,5	5,5	7,4	1450	50	400 3~	110	159
AR6X-21.23HT	230	200	3335	2900	1260	333	9,6	7	9,3	1450	50	400 3~	110	159
AR6X-15.23HTF	230	200	3335	2900	900	237	7,5	5,5	7,4	1450	50	400 3~	110	159
AR6X-21.21HTF	210	180	3045	2610	1260	317	8,5	6,2	8,3	1450	50	400 3~	110	159